


3 DF-LIAPOR



Artikel-Bezeichnung	V 2 – 0,9 – 240/175/113 Kat. I
Wanddicke [cm]	17,5
En 771-3 Grenzabmaß-Klasse	D1 = L, W, H + 3 mm / - 5 mm
DIN V 20000-403 Grenzabmaße	L, W ± 3 mm / H ± 4 mm
Format (DF)	3 DF
Form und Ausbildung	Siehe Produktzeichnung
Länge L [mm]	240
Breite W [mm]	175
Höhe H [mm]	113
Abdeckung oberhalb der Kammern/Schlitze	LNB
Kammer- Zahl / Anzahl der Loch-/Schlitzreihen	LNB
Lochanteil bezogen auf die Lagerfläche [%]	LNB
Gesamtfläche der Grifflöcher bezogen auf die Lagerfläche [%]	$V \leq 15$ % Siehe Produktzeichnung
Stegdicken (Innenstege) [mm]	LNB
Dicken der Außenwandungen (Außenstege) längs /quer [mm]	LNB
Ebenheit der Sichtflächen	LNB
Formbeständigkeit	übliche Feuchtedehnung gemäß DIN 1053-1 und DIN En 1996-1-1
Charakteristische Druckfestigkeit [MN/m ²]	2,0
Druckfestigkeitsklasse (mittlere Mindestfestigkeit)	2 (2,5)
Verbundfestigkeit	Gemäß DIN EN 998-2, Anhang C: 0,15
Brutto-Trockenrohdichte [kg/m ³]	Im Mittel 850
Rohdichteklasse	0,9
Wärmeschutz technische Eigenschaften /äquivalente Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, trocken}$	LNB
Frostwiderstand	Darf nicht ungeschützt verwendet werden
Wasseraufnahme durch Kapillarität	Darf nicht ungeschützt verwendet werden
Wasserdampfdiffusionskoeffizient μ	5 / 10 gemäß DIN 4108-4
Brandverhalten nach DIN 4102	A 1
Feuerwiderstansklasse, verputzt	LNB
Gefährliche Substanzen	Nicht vorhanden im Sinne der Gefahrstoffverordnung

Erläuterungen: LNB = Leistungsmerkmal nicht bestimmt