

## Leistungserklärung

gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 574/2014  
zum Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

Referenznummer:	LE-006-15037-1	
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Deckensteine aus Normal- oder Leichtbeton statisch nicht mitwirkend (NR) gemäß EN 15037-2:2009+A1:2011 siehe CE-Kennzeichnung und aktuelle Preisliste / Typenblätter	
2. Verwendungszweck(e):	Zwischenbauteile aus Normalbeton oder Leichtbeton für tragende Zwecke zusammen mit vorgefertigten Betonbalken nach EN 15037-1 mit oder ohne Ortbeton zur Herstellung von Balkendecken mit Zwischenbauteilen sowie von Dachsystemen	
3. Hersteller:	Betonwerk Stigloher Martin e.K. Pullacher Strasse 25 - 27 D – 83043 Willing	
4. Bevollmächtigter:	nicht relevant	
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 2+	
6.a) Harmonisierte Norm: Notifizierte Stelle(n):	Die notifizierte Stelle PÜZ BAU GmbH, NB-Nr. 1794, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt. 1794-CPR-11.472.00.15037-2	
6.b) Europäisches Bewertungsdokument: Europäische Technische Bewertung: Technische Bewertungsstelle: Notifizierte Stelle(n):	nicht relevant	
<b>7. Erklärte Leistung(en)</b>		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Tragfähigkeit: (durch Prüfung)	Klasse R 2, P≥3,0 kN	EN 15037-2:2009 +A1:2011
Brandverhalten:	Euroklasse A1	
Luftschalldämmung:	siehe Brutto-Trockenrohddichte (Mittelwerte) Form und Ausbildung: siehe Datenblätter	
Wärmedurchlasswiderstand:	siehe Brutto-Trockenrohddichte (Mittelwerte) Form und Ausbildung: siehe Datenblätter	
Trockenschwindung von Leichtbeton:	( <i>Prüfergebnis nach EN 772-14</i> )	
Bauliche Durchbildung	geometrische Eigenschaften/Maße: Klasse N2, siehe Datenblätter Herstellungstoleranzen: Klasse T2 (Länge L ± 5 mm, Breite l und Höhe h: (0; +5) mm)	
Dauerhaftigkeit	Darf nicht ungeschützt verwendet werden	
Brutto-Trockenrohddichte:	siehe CE-Kennzeichnung + Datenblätter 750 kg/m³ bei Deckensteinen aus Leichtbeton 1500 kg/m³ bei Deckensteinen aus Normalbeton	

Gefährliche Substanzen:	Deklaration gemäß Norm Anhang ZA.3	
8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: Projektunterlagen		
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen nach obiger Tabelle. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305 / 2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.		
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Name: Stigloher Martin, Funktion: Geschäftsführer		
Willing, 31.08.2018	(Unterschrift) 	