


## DF-Beton



Artikel-Bezeichnung	Vn 12 - 12 - DF 240/115/52 Kat. I
Wanddicke [cm]	11,5
En 771-3 Grenزابmaß-Klasse	D1 = L, W, H + 3 mm / - 5 mm
DIN V 20000-403 Grenزابmaße	L, W ± 3 mm / H ± 4 mm
Format (DF)	DF
Form und Ausbildung	Siehe Produktzeichnung
Länge L [mm]	240
Breite W [mm]	115
Höhe H [mm]	52
Abdeckung oberhalb der Kammern/Schlitze	LNB
Kammer- Zahl / Anzahl der Loch-/Schlitzreihen	LNB
Lochanteil bezogen auf die Lagerfläche [%]	LNB
Stegdicken (Innenstege) [mm]	LNB
Dicken der Außenwandungen (Außenstege) längs / quer [mm]	LNB
Ebenheit der Sichtflächen	LNB
Formbeständigkeit	übliche Feuchtedehnung gemäß DIN 1053-1 und DIN En 1996-1-1
Charakteristische Druckfestigkeit [MN/m <sup>2</sup> ]	12
Druckfestigkeitsklasse (mittlere Mindestfestigkeit)	12 (15,0)
Verbundfestigkeit	Gemäß DIN EN 998-2, Anhang C: 0,15
Brutto-Trockenrohddichte [kg/m <sup>3</sup> ]	Im Mittel 1900
Rohdichteklasse	2
Wärmeschutz technische Eigenschaften /äquivalente Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, trocken}$	LNB
Frostwiderstand	Darf nicht ungeschützt verwendet werden
Wasseraufnahme durch Kapillarität	Darf nicht ungeschützt verwendet werden
Wasserdampfdiffusionskoeffizient $\mu$	20 / 30 gemäß DIN 4108-4
Brandverhalten nach DIN 4102	A 1
Feuerwiderstansklasse, verputzt	LNB
Gefährliche Substanzen	Nicht vorhanden im Sinne der Gefahrstoffverordnung

Erläuterungen: LNB = Leistungsmerkmal nicht bestimmt